

Научно-производственная фирма
«Пакер»



ПАКЕР
ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2-88

ПАСПОРТ

24 128

1999 г

ИИС. N 12104091

4 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пакер ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2- 88, заводской номер 24425 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 03.10.09



Подпись лиц,
ответственных
за приемку

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Пакер ПРО-ЯМОЗ-ЯГ2- 88, заводской номер 24425 законсервирован и упакован согласно требованиям настоящего паспорта.

Дата консервации и упаковки

Консервацию и упаковку
произвел

Свистуков подпись

5 МАРКИРОВКА, ТАРА И УПАКОВКА

5.1 На поверхности корпусной детали пакера нанесена следующая маркировка:

- изготовитель,
- шифр пакера,
- порядковый номер,
- дата изготовления (месяц, год)

5.2 Пакер с запасными частями в законсервированном виде и документацией запечатан в полиэтиленовую пленку и упакован в дощатый ящик, изготовленный по чертежам изготовителя.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 5

6.1 При хранении внутренние и наружные поверхности деталей пакера должны быть предохранены от коррозии путем покрытия смазкой солидол Ж по ГОСТ 1033-79 или другой смазкой, антикоррозионные свойства которой не ниже смазки солидол Ж.

6.2 При хранении пакер должен быть защищен от атмосферных осадков, загрязнений и повреждений. Не реже, чем через 6 месяцев пакер должен подвергаться осмотру. Обнаруженные очаги коррозии необходимо зачистить и вновь покрыть смазкой.

6.3 При хранении уплотнительные элементы не должны подвергаться действию масел, бензина и других разрушающих резину веществ.

6.4 Допускается хранить пакер в складах при температуре до минус 25 °С и транспортировать при температуре до минус 50°С, при этом запрещается подвергать уплотнительные элементы деформации.

6.5 Пакер транспортируется в упакованном виде любым транспортом.

Примечание – По договоренности потребителю допускается транспортирование без упаковки, но при условии обеспечения сохранности оборудования.

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента отгрузки потребителю. Изготовитель гарантирует безотказную работу пакера в течение 12 месяцев со дня отгрузки, при условии, своевременной замены быстроизнашивающихся деталей, поставляемых по отдельному заказу и соблюдения технических условий эксплуатации и хранения, приведенных в инструкции и паспорте.

6 ПРИМЕЧАНИЯ

1 При сборке пакера до вворачивания штока 15 в муфту 8 необходимо вначале завернуть кожух 9 на муфту 8 и их окончательно закрепить до упора. Только после этого вверните шток 15 в муфту 8.

2 При разборке пакера отверните муфту 8 со штока 15 только совместно с кожухом 9.

УЧЕТ РАБОТЫ

№ скважины	Дата спуска	Условия работы			Дата подъема	Примечание
		Среда	Перепад давления, МПа	Температура, °С		

Разработчик и изготовитель:

- Научно-производственная фирма «Пакер»;
- Адрес для переписки и телеграмм: 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, 14-ое отделение связи, а/я 12;
- Адрес предприятия: г. Октябрьский, ул. Северная, 9а;
- Телефон: (34767) 6-63-64, 6-71-91;
- Телефакс: (34767) 6-63-64, 6-75-15;
- Директор Нагуманов М.М..